Produktinformation
Benzinstabilisator

PI 33/10/13/2026



Beschreibung
Moderne aschefreie Wirkstoffkombination mit konservierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Formuliert nach dem neuesten Stand modernster Additiv- und Kraftstofftechnologie.

Eigenschaften
- Kat-getestet
- mit Langzeitwirkung
- einfache Handhabung
- wirtschaftlich durch exakte Dosierung
- schützt den Kraftstoff vor Oxidation und Alterung

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit
Farbe/Aussehen	blau
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig
Dichte bei 15 °C	0,822 g/cm³
Gefahrenklasse nach VbF	A III
Flammpunkt	>61 °C
Viskosität bei 40 °C	<7 mm²/s

Einsatzgebiet
Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4- und 2-Takt-Benzinmotoren. Zur Stilllegung und Konservierung von Motorrädern, Oldtimern und motorbetriebenen Gartengeräten sowie bei gasbetriebenen Fahrzeugen.

Anwendung
25 ml aus der Dosiereinrichtung konservieren 5 l Kraftstoff. Vor der Stilllegung in der entsprechenden Menge dem Tank zugeben und den Motor ca. 10 Min. laufen lassen.

Erhältliche Gebinde

250 ml Dosierflasche Kunststoff	5107 DE-FR-NL

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com