



MOTUL MOTYLGEAR 75W-90

**Getriebe- und Differentialöl
Technosynthese®**

ANWENDUNGSHINWEISE

Getriebeöl auf Basis Motul Technosynthese® für 5-Gang-Getriebe und hypoidverzahnte Antriebe ohne Limited Slip. Die besondere Additivierung reduziert die Reibung, schützt vor Korrosion.

PERFORMANCE

Technosynthese® "Extreme Pressure" Getriebeöl für einen effizienten Verschleißschutz, verstärkt mit synthetischen Basisölen für eine bessere Beständigkeit bei hohen Temperaturen und eine längere Lebensdauer.
Scherstabil in der Viskositätsklasse 90 gemäss KRL 20 Stunden Schertest, SAE J306 Norm.
Sehr hohe Schmierleistung, die Reibung und Verschleiß verringert.
Viskositätsgrad SAE 90 bei hohen Temperaturen, für eine hervorragende Ölfilmbeständigkeit bei hohen Temperaturen zu gewährleisten und/oder um Getriebegeräusche zu reduzieren.
Exzellentes Fließverhalten bei niedrigen Temperaturen, um das Schalten bei kaltem Getriebe zu erleichtern.
Geringerer Kraftaufwand am Schalthebel zum Schalten der Gänge für verbesserten Fahrkomfort.
Geeignet für alle Arten von Dichtungen und Legierungen, die bei der Konstruktion von Getrieben verwendet werden.
Anti-Korrosion, Anti-Schaum.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 300	75W-90
Dichte bei 20°C		0.855
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	114.1 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	18.1 mm²/s

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com



MOTUL MOTYLGEAR 75W-90

**Getriebe- und Differentialöl
Technosynthese®**

Viskositätsindex	ASTM D2270	176.0
Pourpoint	ASTM D97	-51.0 °C / -60.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	199.0 °C / 390.0 °F



MOTUL MOTYLGEAR 75W-90

Getriebe- und Differentialöl
Technosynthese®

STANDARDS	
API	GL-4, GL-5
MIL-L	2105 D

